

Outils HSS



















Stahlux[®]
professional tools



NOUVELLE GAMME DE PRODUITS
LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

	Réf-No.	Article	Page
Forets cylindrique HSS			
	5 100 210	Foret cylindrique HSS	6
	5 100 320	Foret cylindrique HSS-E (Co 5), STAHLUX - au cobalt	7
	5 100 420	Foret hélicoïdaux HSS-TiN	7
	5 101 460	Foret à cône morse	8
	5 101 350	Forets taillé meulé double pointe HSS-G	9
	5 101 825	Foret cylindrique en jeu HSS	9
	5 101 835	Foret cylindrique en jeu HSS-G	9
	5 101 840	Foret cylindrique en jeu HSS-E	10
	5 101 845	Foret cylindrique en jeu HSS-TiN	10
Forets de centrage HSS			
	5 102460	Foret de centrage HSS 60°	11
Fraises à ébavurer			
	5 104 990	Fraise à ébavurer de précision DIN 335, C 90°, Al-Cro, STAHLUX - PAS INEGALE EXTREME	11
	5 105 010	Fraise à ébavurer DIN 335, Forme C, 90°, HSS	11
	5 105 160	Fraise à ébavurer, DIN 335, Forme C, 90°, HSS-TiALN	12
	5 105 250	Fraise à ébavurer, 90° HSS, avec queue six pans 1/4"	12
	5 105 305	Ebavureur manuels 90° HSS	12
Fraises à ébavurer en jeu			
	5 105 560	Fraises à ébavurer en jeu HSS 90°, DIN 335 Form C	13
	5 105 570	Fraises à ébavurer en jeu HSS-TiALN, 90°, DIN 335 Form C	13
	5 105 580	Fraises à ébavurer de précision en jeu, DIN 335 C, 90°, PAS INEGALE EXTREME, Al-Cro	13
Forets coniques			
	5 106 140	Foret coniques HSS	14
	5 106 153	Foret coniques HSS-TiAlN	14
	5 106 145	Forets coniques en jeu HSS	14
	5 106 155	Forets coniques en jeu HSS-TiN	14
	5 106 160	Forets coniques en jeu HSS-TiALN	14

	Réf-No.	Article	Page
Fraises étagées			
	5 106 210	Fraise étagées HSS	15
	5 106 220	Fraise étagées HSS-TiAlN	15
Fraises étagées en jeu			
	5 106 215	Fraises étagées HSS	15
	5 106 230	Fraises étagées HSS-TiAlN	15
Fraise à depointer les soudures			
	5 106 450	Fraise à depointer les soudures HSS	16
Scies cloche			
	5 114 100	Scie cloche, bi-métal HSS	16
	5 114 181	Scies-cloches en jeu RLS 9-E, STAHLUX - bimétal HSS-E (Co 8) au cobalt, 11-pcs.	17
	5 114 182	Scies-cloches en jeu RLS 14-E, STAHLUX - bimétal HSS-E (Co 8) au cobalt, 14-pcs.	17
	5 114 183	Scies-cloches en jeu LS 6-E, STAHLUX - bimétal HSS-E (Co 8) au cobalt, 8-pcs.	17
	5 114 110	Arbre de montage avec foret de centrage	17
	5 114 120	Foret de centrage HSS-E (Co 5)	17
Tarauts machine HSS			
	5 200 250	Taraud à main M en jeu, HSS-G	18
	5 201 150	Taraud machine HSS-E (Co 5), Forme B	18
	5 205 305	Taraud machine HSS-E (Co 5), Forme RSP 35°	19
	5 200 660	Taraud machine HSS-E (Co 5) TiN, Forme B	19
	5 204 960	Taraud machine HSS-E (Co 5) TiN, Form RSP 35°	20
	5 206 540	Foret taraudeur machine HSS-E (Co 5)	20

	Réf-No.	Article	Page
Tarauts HSS en jeu			
	5 207 230	Taraut machine en jeu, STAHLUX - en jeu, HSS-G, DIN 371 / 376, 7-pcs.	20
	5 207 235	Taraut machine en jeu, STAHLUX - en jeu, HSS-G, DIN 371 / 376, 14-pcs.	21
	5 207 210	Tarauts HSS en jeu 15-pcs.	21
	5 207 320	Tarauts HSS en jeu 31-pcs.	21
	5 207 310	Tarauts HSS en jeu 44-pcs.	21
	5 207 330	Tarauts HSS en jeu 54-pcs.	22
Porte tarauds			
	5 208 150	Tourne à gauche extensible DIN 225	22
	5 208 560	Porte-filières DIN 225	22
	5 208 300	Porte tarauds réversible à cliquet	23
Filières			
	5 209 010	Filière, HSS	23
	5 225 400	Filières hexagonales, HSS	23



Queue cylindrique, coupe à droite, DIN 338 N.

Unité d'emballage : jusqu'à Ø 7,0 mm 10 pièces, de Ø 7,1 mm 5 pièces

Livraison : seules les unités d'emballage complètes

Tolérance	h8
Angle d'hélice	normal -N- env. 30°
Exécution	meulé, poli
Utilisation	pour matières à résistance normale jusqu'à 900 N/mm ² et matières-fonte
Angle de pointe	118°

Réf.-No. 5 100 210

Code-No.	Ø mm	Long. hélice mm	Lg. totale mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1	12	34	C	0.35
000200	1.1	14	36	C	0.35
000300	1.2	16	38	C	0.35
000400	1.3	16	38	C	0.35
000500	1.4	18	40	C	0.35
000600	1.5	18	40	C	0.35
000700	1.6	20	43	C	0.35
000800	1.7	20	43	C	0.35
000900	1.8	22	46	C	0.35
001000	1.9	22	46	C	0.35
001100	2	24	49	C	0.35
001200	2.1	24	49	C	0.40
001300	2.2	27	53	C	0.40
001400	2.3	27	53	C	0.40
001500	2.4	30	57	C	0.40
001600	2.5	30	57	C	0.40
001700	2.6	30	57	C	0.40
001800	2.7	33	61	C	0.40
001900	2.8	33	61	C	0.40
002000	2.9	33	61	C	0.40
002100	3	33	61	C	0.40
002200	3.1	36	65	C	0.45
002300	3.2	36	65	C	0.45
002400	3.3	36	65	C	0.45
002500	3.4	39	70	C	0.45
002600	3.5	39	70	C	0.40
002700	3.6	39	70	C	0.70
002800	3.7	39	70	C	0.70
002900	3.8	43	75	C	0.70
003000	3.9	43	75	C	0.70
003100	4	43	75	C	0.60
003200	4.1	43	75	C	0.75
003300	4.2	43	75	C	0.75
003400	4.3	47	80	C	0.85
003500	4.4	47	80	C	0.85
003600	4.5	47	80	C	0.75
003700	4.6	47	80	C	1.05
003800	4.7	47	80	C	1.05
003900	4.8	52	86	C	1.05
004000	4.9	52	86	C	1.05
004100	5	52	86	C	0.90
004200	5.1	52	86	C	1.15
004300	5.2	52	86	C	1.00
004400	5.3	52	86	C	1.15
004500	5.4	57	93	C	1.15
004600	5.5	57	93	C	1.00
004700	5.6	57	93	C	1.35
004800	5.7	57	93	C	1.35
004900	5.8	57	93	C	1.35
005000	5.9	57	93	C	1.35
005100	6	57	93	C	1.15
005200	6.1	63	101	C	1.45
005300	6.2	63	101	C	1.45
005400	6.3	63	101	C	1.45
005500	6.4	63	101	C	1.45
005600	6.5	63	101	C	1.25
005700	6.6	63	101	C	1.75
005800	6.7	63	101	C	1.75
005900	6.8	69	109	C	1.55
006000	6.9	69	109	C	1.75

Code-No.	Ø mm	Long. hélice mm	Lg. totale mm	Niv. de rabais	Prix CHF
006100	7	69	109	C	1.55
006200	7.1	69	109	C	2.05
006300	7.2	69	109	C	2.05
006400	7.3	69	109	C	2.05
006500	7.4	69	109	C	2.05
006600	7.5	69	109	C	1.75
006700	7.6	75	117	C	2.50
006800	7.7	75	117	C	2.50
006900	7.8	75	117	C	2.50
007000	7.9	75	117	C	2.50
007100	8	75	117	C	2.20
007200	8.1	75	117	C	2.65
007300	8.2	75	117	C	2.65
007400	8.3	75	117	C	2.65
007500	8.4	75	117	C	2.65
007600	8.5	75	117	C	2.30
007700	8.6	81	125	C	3.00
007800	8.7	81	125	C	3.00
007900	8.8	81	125	C	3.00
008000	8.9	81	125	C	3.00
008100	9	81	125	C	2.55
008200	9.1	81	125	C	3.20
008300	9.2	81	125	C	3.20
008400	9.3	81	125	C	3.20
008500	9.4	81	125	C	3.20
008600	9.5	81	125	C	2.80
008700	9.6	87	133	C	3.60
008800	9.7	87	133	C	3.60
008900	9.8	87	133	C	3.60
009000	9.9	87	133	C	3.60
009100	10	87	133	C	3.15
009200	10.1	87	133	C	3.80
009300	10.2	87	133	C	3.80
009400	10.3	87	133	C	3.80
009500	10.4	87	133	C	3.80
009600	10.5	87	133	C	3.30
009700	10.6	87	133	C	4.10
009800	10.7	94	142	C	4.10
009900	10.8	94	142	C	4.10
010000	10.9	94	142	C	4.10
010100	11	94	142	C	3.80
010200	11.1	94	142	C	4.45
010300	11.2	94	142	C	4.45
010400	11.3	94	142	C	4.45
010500	11.4	94	142	C	4.25
010600	11.5	94	142	C	4.05
010700	11.6	94	142	C	5.00
010800	11.7	94	142	C	5.00
010900	11.8	94	142	C	4.95
011000	11.9	101	151	C	4.95
011100	12	101	151	C	4.55
011300	12.2	101	151	C	5.35
011400	12.3	101	151	C	5.15
011500	12.4	101	151	C	5.15
011600	12.5	101	151	C	4.80
011700	12.6	101	151	C	5.70
011800	12.7	101	151	C	6.05
011900	12.8	101	151	C	6.05
012000	12.9	101	151	C	5.70
012100	13	101	151	C	5.45



Queue cylindrique coupe à droite, DIN 338N, meulée. 5% Cobalt.

Unité d'emballage : jusqu'à Ø 7,0 mm 10 pièces, de Ø 7,1 mm 5 pièces
Livraison : seules les unités d'emballage complètes

Tolérance	h8
Angle d'hélice	normal -N- env. 30°
Exécution	meulé, bronze
Utilisation	pour acier, fonte acier et fortement alliés jusqu'à env. 1'200 N/mm ²
Angle de pointe	135°

Réf.-No. 5 100 320

Code-No.	Ø mm	Long. hélice mm	Lg. totale mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1	12	34	C	0.45
000200	1.5	18	40	C	0.50
000300	2	24	49	C	0.60
000400	2.5	30	57	C	0.70
000500	3	33	61	C	1.05
000600	3.2	36	65	C	1.55
000700	3.3	36	65	C	1.15
000800	3.5	39	70	C	1.15
000900	4	43	75	C	1.35
001000	4.1	43	75	C	2.00
001100	4.2	43	75	C	1.70
001200	4.5	47	80	C	1.70
001300	5	52	86	C	2.10
001400	5.1	52	86	C	2.50
001500	5.2	52	86	C	2.50
001600	5.5	57	93	C	2.25
001700	5.8	57	93	C	2.75
001800	6	57	93	C	2.60

Code-No.	Ø mm	Long. hélice mm	Lg. totale mm	Niv. de rabais	Prix CHF
001900	6.5	63	101	C	2.85
002000	6.8	69	109	C	3.35
002100	7	69	109	C	3.35
002200	7.5	69	109	C	3.95
002300	8	75	117	C	5.10
002400	8.2	75	117	C	6.10
002500	8.5	75	117	C	5.40
002600	9	81	125	C	6.00
002700	9.5	81	125	C	6.55
002800	10	87	133	C	7.85
002900	10.2	87	133	C	8.60
003000	10.5	87	133	C	8.60
003100	11	94	142	C	9.20
003200	11.5	94	142	C	9.90
003300	12	101	151	C	11.60
003400	12.5	101	151	C	12.15
003500	13	101	151	C	13.35

Foret hélicoïdaux HSS-TiN, STAHLUX



Forets hélicoïdaux DIN 338 HSS-G nitruré au titane, affûtage en croix
Pour perçage dans métal, par exemple acier, fonte grise, fer fritté etc. Revêtement TiN pour une dureté superficielle plus élevée et de meilleures propriétés de glissement. Cela augmente la durée de vie et permet une vitesse de coupe plus élevée.

Angle d'hélice	Normal -N- ca. 30°
Matière	HSS-G nitruré au titane
Angle de pointe	118°

Réf.-No. 5 100 420

Code-No.	Ø mm	Long. hélice mm	Lg. totale mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1	12	34	C	0.45
000150	1.5	18	40	C	0.45
000200	2	24	49	C	0.45
000250	2.5	30	57	C	0.45
000300	3	33	61	C	0.55
000320	3.2	36	65	C	0.60
000330	3.3	36	65	C	0.60
000350	3.5	39	70	C	0.60
000400	4	43	75	C	0.75
000410	4.1	43	75	C	1.05
000420	4.2	43	75	C	1.05
000450	4.5	47	80	C	1.05
000480	4.8	52	86	C	1.35
000500	5	52	86	C	1.15
000520	5.2	52	86	C	1.30
000550	5.5	57	93	C	1.30
000600	6	57	93	C	1.50

Code-No.	Ø mm	Long. hélice mm	Lg. totale mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000650	6.5	63	101	C	1.65
000680	6.8	69	109	C	2.00
000700	7	69	109	C	2.00
000750	7.5	69	109	C	2.45
000800	8	75	117	C	2.85
000850	8.5	75	117	C	3.00
000900	9	81	125	C	3.35
000950	9.5	81	125	C	3.65
001000	10	87	133	C	4.10
001020	10.2	87	133	C	4.90
001050	10.5	87	133	C	4.35
001100	11	94	142	C	4.90
001150	11.5	94	142	C	5.30
001200	12	101	151	C	5.95
001250	12.5	101	151	C	6.25
001300	13	101	151	C	7.05



Avec cône morse, longueur standard, coupé à droite, DIN 345N, roulé.

Angle d'hélice	normal -N- env. 30°
Exécution	HSS traitement vapeur, à partir de Ø 34,0 mm pointe amincie
Utilisation	pour matières à résistance normale
Angle de pointe	118°

Réf.-No. 5 101 460

Code-No.	Ø mm	Cône morse	Long. hélice mm	Lg. totale mm	Niv. de rabais	Prix CHF
001500	12	1	101	182	C	7.05
001600	12.5	1	101	182	C	7.05
001700	13	1	101	182	C	7.05
001800	13.5	1	108	189	C	7.50
001900	13.75	1	108	189	C	9.20
002000	14	1	108	189	C	8.70
002100	14.25	2	114	212	C	10.20
002200	14.5	2	114	212	C	8.85
002300	14.75	2	114	212	C	10.45
002400	15	2	114	212	C	8.85
002500	15.25	2	120	218	C	10.80
002600	15.5	2	120	218	C	9.25
002700	15.75	2	120	218	C	11.30
002800	16	2	120	218	C	9.90
002900	16.25	2	125	223	C	12.05
003000	16.5	2	125	223	C	10.80
003100	16.75	2	125	223	C	13.05
003200	17	2	125	223	C	11.10
003300	17.25	2	130	228	C	13.40
003400	17.5	2	130	228	C	11.10
003500	17.75	2	130	228	C	13.90
003600	18	2	130	228	C	11.70
003700	18.25	2	135	233	C	14.30
003800	18.5	2	135	233	C	12.30
003900	18.75	2	135	233	C	14.90
004000	19	2	135	233	C	13.00
004100	19.25	2	140	238	C	16.00
004200	19.5	2	140	238	C	13.65
004300	19.75	2	140	238	C	16.65
004400	20	2	140	238	C	14.95
004500	20.25	2	145	243	C	17.80
004600	20.5	2	145	243	C	15.70
004700	20.75	2	145	243	C	19.50
004800	21	2	145	243	C	17.55
004900	21.25	2	150	248	C	20.10

Code-No.	Ø mm	Cône morse	Long. hélice mm	Lg. totale mm	Niv. de rabais	Prix CHF
005000	21.5	2	150	248	C	17.55
005100	21.75	2	150	248	C	20.85
005200	22	2	150	248	C	18.20
005300	22.25	2	150	248	C	21.60
005400	22.5	2	155	253	C	18.20
005500	22.75	2	155	253	C	22.75
005600	23	2	155	253	C	20.80
005700	23.25	3	155	276	C	23.50
005800	23.5	3	155	276	C	24.05
005900	23.75	3	160	281	C	24.60
006000	24	3	160	281	C	24.05
006100	24.25	3	160	281	C	25.60
006200	24.5	3	160	281	C	24.05
006300	24.75	3	160	281	C	27.20
006400	25	3	160	281	C	24.70
006500	25.5	3	165	286	C	24.70
006600	25.75	3	165	286	C	28.35
006700	26	3	165	286	C	29.95
006800	26.5	3	165	286	C	29.95
006900	26.75	3	170	291	C	31.70
007000	27	3	170	291	C	31.20
007100	27.5	3	170	291	C	31.20
007200	27.75	3	170	291	C	35.00
007300	28	3	170	291	C	32.50
007400	28.5	3	175	296	C	32.50
007500	28.75	3	175	296	C	39.10
007600	29	3	175	296	C	37.10
007700	29.5	3	175	296	C	37.10
007800	29.75	3	175	296	C	43.75
007900	30	3	175	296	C	43.60
008000	30.5	3	180	301	C	43.70
008100	30.75	3	180	301	C	49.30
008200	31	3	180	301	C	50.15
008300	31.5	3	180	301	C	50.50
008400	31.75	3	185	306	C	53.55
008500	32	4	185	334	C	52.15

Foret taillé meulé double pointe HSS-G, STAHLUX - rectifi és, affûtage en croix

Stahlux
professional tools



Particulièrement adapté aux matériaux à parois minces comme tôle, le fer plat et les profilés.

Angle de pointe 118°

Réf.-No. 5 101 350

Code-No.	Ø mm	Long. hélice mm	Lg. totale mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000300	3.3	13	49	C	0.95
000400	4.1	16	55	C	1.35
000500	4.9	16	62	C	1.50

Foret cylindrique en jeu HSS, STAHLUX - dans coffret métallique

Stahlux
professional tools



Forets hélicoïdaux DIN 338 HSS-G rectifiés, affûtage en croix
Pour le perçage avec des contraintes plus élevées et une concentricité élevée dans métal, par exemple acier, fer fritté etc., dans coffret métallique. DIN 338 N

Angle d'hélice normal -N- env. 30°

Exécution meulé, poli

Angle de pointe 118°

Réf.-No. 5 101 825

Code-No.	Ø mm	Pas de mm	Nb. forets mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1-10	0.5	19 pièces	C	24.65
000200	1-13	0.5	25 pièces	C	49.75

Foret cylindrique en jeu HSS-G, STAHLUX - en cassette plastique

Stahlux
professional tools



Forets hélicoïdaux DIN 338 HSS-G rectifi és, affûtage en croix
Pour le perçage avec des contraintes plus élevées et une concentricité élevée dans métal, par exemple acier, fer fritté etc. En cassette plastique.

Angle d'hélice normal -N- env. 30°

Exécution rectifiée, pas de revêtement

Utilisation pour matières à résistance normale jusqu'à 800 N/mm² et fonte

Angle de pointe 118°

Réf.-No. 5 101 835

Code-No.	Ø mm	Pas de mm	Nb. forets mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1-10	0.5	19 pièces	C	28.35
000200	1-13	0.5	25 pièces	C	52.35
000300	1-13 + 3.3, 4.2, 6.8, 10.2	0.5	24 pièces	C	45.05

Foret cylindrique en jeu HSS-E, STAHLUX



Forets hélicoïdaux DIN 338 HSS-E (Co 5) au cobalt, affûtage en croix
Foret hélicoïdal pour les exigences extrêmes dans les matériaux difficiles à usiner comme AISI 304 et AISI 316, acier, etc. En cassette plastique.

Angle d'hélice	normal -N- env. 30°
Exécution	meulé, bronze
Utilisation	pour acier, fonte acier et fortement alliés jusqu'à env. 1'100 N/mm ² , INOX
Angle de pointe	135°

Réf.-No. 5 101 840

Code-No.	Ø mm	Pas de mm	Nb. forets mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1-10	0.5	19 pièces	C	49.45
000200	1-13	0.5	25 pièces	C	98.65
000400	1-13 + 3.3, 4.2, 6.8, 10.2	0.5	24 pièces	C	110.90

Foret cylindrique en jeu, HSS-TiN, STAHLUX



Forets hélicoïdaux DIN 338 HSS-G nitruré au titane, affûtage en croix
Pour perçage dans métal, par exemple acier, fonte grise, fer fritté etc. Revêtement TiN pour une dureté superficielle plus élevée et de meilleures propriétés de glissement. Cela augmente la durée de vie et permet une vitesse de coupe plus élevée. En cassette plastique.

Angle d'hélice	normal -N- env. 30°
Matière	HSS-G nitruré au titane
Angle de pointe	118°

Réf.-No. 5 101 845

Code-No.	Ø mm	Pas de mm	Nb. forets mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1-10	0.5	19 pièces	C	33.35
000200	1-13	0.5	25 pièces	C	59.45

Foret de centrage HSS 60°, STAHLUX




Foret standard pour le perçage de trous de centrage à 60° conformes à la norme DIN 332.

Réf.-No. 5 102 460

Code-No.	Ø mm	Lg. totale mm	Ø Queue mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000200	1	31.5	3.15	C	2.60
000300	1.25	31.5	3.15	C	2.60
000400	1.6	35.5	4	C	2.70
000500	2	40	5	C	3.10
000600	2.5	45	6.3	C	3.55
000700	3.15	50	8	C	4.50
000800	4	56	10	C	7.00
000900	5	63	12.5	C	9.55
001000	6.3	71	16	C	16.00

Fraise à ébavurer de précision DIN 335, C 90°, Al-Cro, STAHLUX - PAS INEGALE EXTREME



- Pour ébavurer, chanfreiner et noyer sans bavures en une seule opération.
- Pas inégale extrême
 - Surface lisse par revêtement Al-Cro
 - Durée de vie de l'outil plus longue par rapport à la fraise à ébavurer ordinaire
 - Réduction de la force d'avance
 - Grâce à l'queue triangulaire, pas de glissement dans le mandrin

Matière HSS
Traitement Al-Cro

Réf.-No. 5 104 990

Code-No.	Ø mm	min. Ø mm	Ø Queue mm	Lg. totale mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000630	6.3	1.5	5	45	C	22.85
000830	8.3	2	6	50	C	25.30
001040	10.4	2.5	6	50	C	26.15
001240	12.4	2.8	8	56	C	31.65
001650	16.5	3.2	10	60	C	37.15
002050	20.5	3.5	10	63	C	45.65
002500	25	3.8	10	67	C	54.80
003100	31	4.2	12	71	C	68.25

Fraise à ébavurer, DIN 335, Form C, 90°, HSS, STAHLUX



Pour ébavurer, chanfreiner et noyer sans bavures en une seule opération.

Matière HSS

Réf.-No. 5 105 010

Code-No.	Ø mm	min. Ø mm	Ø Queue mm	Lg. totale mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	4,3	1,3	4	40	C	5.95
000200	5,0	1,5	4	40	C	6.15
000300	6,3	1,5	5	45	C	9.20
000400	8,3	2	6	50	C	6.70
000500	10,4	2,5	6	50	C	7.90
000600	12,4	2,8	8	56	C	10.25
000700	16,5	3,2	10	60	C	13.80
000800	20,5	3,5	10	63	C	18.95
000900	25	3,8	10	67	C	23.75
001000	31	4,2	12	71	C	29.55
001100	40	4,2	13	80	C	60.30
001200	50	4,5	15	92	C	83.25



Pour ébavurer, chanfreiner et noyer sans bavures en une seule opération.

Matière HSS-TiALN

Réf.-No. **5 105 160**

Code-No.	Ø mm	min. Ø mm	Ø Queue mm	Lg. totale mm	Niv. de rabais	Prix CHF
004390	4.3	1.3	4	40	C	15.95
005090	5.0	1.5	4	40	C	15.95
006090	6.0	1.5	5	45	C	16.10
006390	6.3	1.5	5	45	C	14.70
007090	7.0	1.8	6	50	C	17.60
007390	7.3	1.8	6	50	C	16.30
008090	8.0	2.0	6	50	C	17.05
008390	8.3	2.0	6	50	C	16.55
009490	9.4	2.2	6	50	C	19.65
010090	10.0	2.5	6	50	C	21.10
010490	10.4	2.5	6	50	C	20.25
011590	11.5	2.8	8	56	C	22.65
012090	12.0	2.8	8	56	C	22.80
012490	12.4	2.8	8	56	C	22.35
015090	15.0	3.2	10	60	C	26.70
016590	16.5	3.2	10	60	C	26.90
019090	19.0	3.5	10	63	C	35.90
020590	20.5	3.5	10	63	C	36.20
023090	23.0	3.8	10	67	C	49.50
025090	25.0	3.8	10	67	C	51.90
028090	28.0	4.0	12	71	C	57.20
031090	31.0	4.2	12	71	C	67.75



Pour ébavurer, chanfreiner et noyer sans bavures en une seule opération.

Matière HSS

Réf.-No. **5 105 250**

Code-No.	Ø mm	min. Ø mm	Lg. totale mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	6.3	1.5	31	C	7.55
000200	8.3	2.0	31	C	8.80
000300	10.4	2.5	34	C	10.00
000400	12.4	2.8	35	C	13.05
000500	16.5	3.2	40	C	17.50
000600	20.5	3.5	41	C	23.55



Pour ébavurer et chanfreiner à main.

Matière HSS

Réf.-No. **5 105 305**

Code-No.	Ø mm	min. Ø mm	Niv. de rabais	Prix CHF
001040	10.4	2.5	C	17.45
001240	12.4	2.8	C	19.20
001650	16.5	3.2	C	20.15
002050	20.5	3.5	C	24.65
002500	25	3.8	C	37.70

Fraises à ébavurer en jeu, DIN 335, forme C, 90°, HSS, STAHLUX - 6 pcs.

Stahlux
professional tools



Pour ébavurer, chanfreiner et noyer sans bavures en une seule opération, en cassette de plastique, 6 pièces.

Matière HSS

Réf.-No. 5 105 560

Code-No.	Ø mm	Contenu pcs.	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5	6	C	59.05

Fraises à ébavurer en jeu, DIN 335, forme C, 90°, HSS-TiALN, STAHLUX - 6 pcs.

Stahlux
professional tools



Pour ébavurer, chanfreiner et noyer sans bavures en une seule opération, en cassette métalliques, 6 pièces.

Matière HSS-TiALN

Réf.-No. 5 105 570

Code-No.	Ø mm	Contenu pcs.	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5	6	C	84.50

Fraises à ébavurer de précision en jeu, DIN 335 C, 90°, PAS INEGALE EXTREME, Al-Cro, STAHLUX - 6 pcs.

Stahlux
professional tools




Pour ébavurer, chanfreiner et noyer sans bavures en une seule opération. En cassette plastique.

- Pas inégale extrême
- Surface lisse par revêtement Al-Cro
- Durée de vie de l'outil plus longue par rapport à la fraise à ébavurer ordinaire
- Réduction de la force d'avance
- Grâce à l'queue triangulaire, pas de glissement dans le mandrin

Matière HSS

Réf.-No. 5 105 580

Code-No.	Ø mm	Contenu pcs.	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5	6	C	196.70



Foret coniques HSS, STAHLUX

Stahlux
professional tools



Pour le perçage de trous plus grands dans matériaux à paroi mince tels que la tôle d'acier, etc.

Matière HSS

Réf.-No. **5 106 140**

Code-No.	Ø mm	min. Ø mm	Lg. totale mm	Grandeur	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	3-14	6	58	1	C	15.75
000200	6-20	8	70	2	C	23.05
000300	16-30.5	9	76	3	C	43.70
000400	26-40	10	87	4	C	86.25
000500	36-50	12	97	5	C	136.05

Foret coniques HSS-TiAIN, STAHLUX

Stahlux
professional tools



Pour le perçage de trous plus grands dans matériaux à paroi mince tels que la tôle d'acier, etc.

Matière HSS-TiAIN

Réf.-No. **5 106 153**

Code-No.	Ø mm	Ø Queue mm	Lg. totale mm	Grandeur	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	3-14	6	58	1	C	28.35
000200	6-20	8	70	2	C	39.80
000300	16-30.5	9	76	3	C	78.65
000400	26-40	10	87	4	C	137.10
000500	36-50	12	97	5	C	248.50
000600	6-30	10	90	L	C	95.50

Forets coniques en jeu HSS, STAHLUX - 3 pcs.

Stahlux
professional tools



Pour le perçage de trous plus grands dans matériaux à paroi mince tels que la tôle d'acier, etc. en cassette plastique.

Matière HSS

Réf.-No. **5 106 145**

Code-No.	Type	Ø mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1/2/3	3-14, 6-20, 16-30.5	C	88.95



Matière HSS-TiN

Réf.-No. **5 106 155**

Code-No.	Type	Ø mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1/2/3	3-14, 6-20, 16-30.5	C	128.60



Matière HSS-TiAlN

Réf.-No. **5 106 160**

Code-No.	Type	Ø mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1/2/3	3-14, 6-20, 16-30.5	C	128.60

Fraise étagée HSS, STAHLUX



Pour le perçage de trous plus grands dans matériaux à paroi mince et pour percer des trous existants dans des tôles d'acier et de l'acier inoxydable jusqu'à 2 mm d'épaisseur, ainsi que des métaux non ferreux jusqu'à 4 mm d'épaisseur.

Matière HSS

Réf.-No. 5 106 210

Code-No.	Type	d1 Ø mm	d2 Ø Etages mm	Lg. totale mm	Ø Queue mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1	4-12	9	65	6	C	32.10
000200	2	12-20	9	66	8	C	50.70
000300	3	20-30	11	82	10	C	70.85
000400	1A	4-12	5	65	6	C	31.10
000500	2A	4-20	9	75	8	C	41.45
000600	3A	4-30	14	100	10	C	61.60

Fraise étagée HSS-TiAlN, STAHLUX



Pour le perçage de trous plus grands dans matériaux à paroi mince et pour percer des trous existants dans des tôles d'acier et de l'acier inoxydable jusqu'à 2 mm d'épaisseur, ainsi que des métaux non ferreux jusqu'à 4 mm d'épaisseur.

Matière HSS-TiAlN

Réf.-No. 5 106 220

Code-No.	Type	d1 Ø mm	d2 Ø Etages mm	Lg. totale mm	Ø Queue mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1	4-12	9	65	6	C	48.70
000200	2	12-20	9	66	8	C	76.75
000300	3	20-30	11	82	10	C	113.10
000400	1A	4-12	5	65	6	C	47.70
000500	2A	4-20	9	75	8	C	67.50
000600	3A	4-30	14	100	10	C	103.85

Fraises étagées en jeu HSS, STAHLUX - 3-pcs.



Pour le perçage de trous plus grands dans matériaux à paroi mince et pour percer des trous existants dans des tôles d'acier et de l'acier inoxydable jusqu'à 2 mm d'épaisseur, ainsi que des métaux non ferreux jusqu'à 4 mm d'épaisseur. En cassette plastique

Matière HSS

Réf.-No. 5 106 215

Code-No.	Type	Ø mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1/2A/3A	4-12, 4-20, 4-30	C	138.85



Matière HSS-TiAlN

Réf.-No. 5 106 230

Code-No.	Type	Ø mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1/2A/3A	4-12, 4-20, 4-30	C	199.05



Pour desserrer des tôles soudées par points. Les fraises des deux côtés et son interchangeable.
Aucune déchirure, pas de déformation des tôle.

UV = Code 000100 / 1 pc., Code 000200 + 000300 / 5 pcs.

Réf.-No. 5 106 450

Code-No.	Type	Ø Queue mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	Fraise à depointer les soudures, complet	10	C	24.65
000200	Fraise couronne	10	C	11.25
000300	Pointe de centrage	2.5	C	1.80

Scie cloche, bi-métal HSS, STAHLUX



Scies-cloches bimétal HSS-E (Co 8) au cobalt
Scies-cloches avec denture HSS-Co 8% en qualité bi-métal M42. Denture variable pour moins de vibrations, coupe régulière et moins production de chaleur. Scie cloche spéciale avec une longue durée de vie pour des trous propres et précis. Particulièrement adapté pour l'acier et l'acier inoxydable (AISI 304 et AISI 316) à partir de 1 mm.

Profondeur de coupe 38 mm.

Réf.-No. 5 114 100

Code-No.	Grandeur mm	Ø "	Niv. de rabais	Prix CHF	Code-No.	Grandeur mm	Ø "	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	14	9/16	C	6.75	002600	57	2 1/4	C	15.80
000200	16	5/8	C	8.95	002700	59	2 5/16	C	16.40
000300	17	11/16	C	8.95	002800	60	2 3/8	C	16.40
000400	19	3/4	C	9.65	002900	64	2 1/2	C	17.45
000450	20	25/32	C	9.65	003000	65	2 9/16	C	17.45
000500	21	13/16	C	9.65	003100	67	2 5/8	C	17.45
000600	22	7/8	C	9.65	003150	68	2 11/16	C	17.45
000700	24	15/16	C	9.65	003200	70	2 3/4	C	18.60
000800	25	1	C	10.15	003300	73	2 7/8	C	18.60
000900	27	1 1/16	C	10.15	003400	76	3	C	18.75
001000	29	1 1/8	C	10.15	003500	79	3 1/8	C	19.35
001100	30	1 3/16	C	10.15	003600	83	3 1/4	C	14.30
001200	32	1 1/4	C	10.15	003700	86	3 3/8	C	21.70
001300	33	1 5/16	C	10.15	003800	89	3 1/2	C	22.65
001400	35	1 3/8	C	10.80	003900	92	3 5/8	C	23.75
001500	37	1 7/16	C	10.80	004000	95	3 3/4	C	24.85
001600	38	1 1/2	C	10.80	004100	98	3 7/8	C	26.40
001700	40	1 9/16	C	11.65	004200	102	4	C	26.50
001800	41	1 5/8	C	11.65	004300	105	4 1/8	C	29.25
001900	43	1 11/16	C	11.65	004500	111	4 3/8	C	38.75
002000	44	1 3/4	C	12.95	004600	114	4 1/2	C	42.15
002100	46	1 13/16	C	12.95	004700	121	4 3/4	C	44.10
002200	48	1 7/8	C	12.95	004800	127	5	C	49.90
002300	51	2	C	14.10	004900	140	5 1/2	C	58.05
002400	52	2 1/16	C	15.80	005000	152	6	C	62.00
002500	54	2 1/8	C	15.80					

Scies-cloches en jeu RLS 9-E, STAHLUX - bimétal HSS-E (Co 8) au cobalt, 11-pcs.

Stahlux
professional tools



Scies-cloches avec denture HSS-Co 8% en qualité bi-métal M42. Denture variable pour moins de vibrations, coupe régulière et moins production de chaleur. Scie cloche spéciale avec une longue durée de vie pour des trous propres et précis. Particulièrement adapté pour l'acier et l'acier inoxydable (AISI 304 et AISI 316) à partir de 1 mm.

Profondeur de coupe 38 mm.

Contenu de la livraison:
Scies-cloches Ø 19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 mm
Arbre de montage avec foret de centrage AS 11 14-30 mm six pans / AS 33 32-210 mm 6 six pans

Réf.-No. 5 114 181

Code-No.	Type	Ø mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	RLS 9-E	19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64	C	141.70

Scies-cloches en jeu RLS 14-E, STAHLUX - bimétal HSS-E (Co 8) au cobalt, 14-pcs.

Stahlux
professional tools



Scies-cloches avec denture HSS-Co 8% en qualité bi-métal M42. Denture variable pour moins de vibrations, coupe régulière et moins production de chaleur. Scie cloche spéciale avec une longue durée de vie pour des trous propres et précis. Particulièrement adapté pour l'acier et l'acier inoxydable (AISI 304 et AISI 316) à partir de 1 mm.

Profondeur de coupe 38 mm.

Contenu de la livraison:
Scies-cloches Ø 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
Arbre de montage avec foret de centrage AS 11 14-30 mm six pans / AS 33 32-210 mm 6 six pans

Réf.-No. 5 114 182

Code-No.	Type	Ø mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	RLS 14-E	9 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76	C	240.65

Scies-cloches en jeu LS 6-E, STAHLUX - bimétal HSS-E (Co 8) au cobalt, 8-pcs.

Stahlux
professional tools



Scies-cloches avec denture HSS-Co 8% en qualité bi-métal M42. Denture variable pour moins de vibrations, coupe régulière et moins production de chaleur. Scie cloche spéciale avec une longue durée de vie pour des trous propres et précis. Particulièrement adapté pour l'acier et l'acier inoxydable (AISI 304 et AISI 316) à partir de 1 mm.

Profondeur de coupe 38 mm.

Contenu de la livraison:
Scies-cloches Ø 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
Arbre de montage avec foret de centrage AS 11 14-30 mm six pans / AS 33 32-210 mm 6 six pans

Réf.-No. 5 114 183

Code-No.	Type	Ø mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	LS 6-E	22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68	C	135.05

Accessoires pour scie cloche STAHLUX

Stahlux
professional tools

Réf.-No. 5 114 110 Arbre de montage avec foret de centrage

Code-No.	Type	Ø Queue mm	pour fraises Ø mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	AS 11	SW 8.5	14 - 30	C	8.05
000200	AS 3	SW 11	32 - 210	C	14.60
000300	AS 1	SW 11	14 - 30	C	9.25
000400	AS 4	SDS-Plus	14 - 30	C	10.25
000500	AS 6	SDS-Plus	32 - 210	C	14.60

Réf.-No. 5 114 120 Foret de centrage HSS-E (Co 5), STAHLUX

Code-No.	Ø mm / "	Long. mm	pour Ø	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	6.35 / 1/4	83	AS 3 - AS 6	C	5.45
000200	6.35 / 1/4	104	AS 1 + AS 11	C	5.45

AS 11 / AS 1 AS 4 AS 6 AS 3





DIN 352, Pour filetages ISO métriques DIN 13. Pour trous traversants et borgne.
Pour acier inoxydable, vaporisée.

Contenu:
- 1 Taraud ébaucher, entrée 6 – 8 filets
- 1 Taraud intermédiaire, entrée 4 – 5 filets
- 1 Taraud finisseur, entrée 2 – 3 filets

Filetage filetage ISO métrique DIN 13, à droite
Tolérance 6H

Réf.-No. 5 200 250

Code-No.	Type	Pas mm	Lg. totale mm	Lg. filet mm	Carré 4 pans mm	Avant-trou taroudage mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	M 3	0.5	40	11	2.7	2.5	C	13.20
000200	M 4	0.7	45	13	3.4	3.3	C	13.20
000300	M 5	0.8	50	16	4.9	4.2	C	14.40
000400	M 6	1	50	19	4.9	5.0	C	14.40
000500	M 8	1.25	56	22	4.9	6.8	C	16.55
000600	M 10	1.5	70	24	5.5	8.5	C	21.00
000700	M 12	1.75	75	29	7.0	10.2	C	27.35
000800	M 16	2	80	32	9.0	14.0	C	41.25
000900	M 18	2.5	95	40	11.0	15.5	C	40.50
001000	M 20	2.5	95	40	12.0	17.5	C	64.10
001100	M 24	3	110	50	14.45	21.0	C	90.50
001200	M 27	3	110	50	16.0	24.0	C	118.25

Tarauds machine HSS-E (Co 5), STAHLUX - Forme B



Tarauds machine HSS-E (Co 5) • M
Pour filetages ISO métriques DIN 13
· Forme B = entrée 4 – 5 filets avec entrée GUN

M3-M10 = DIN 371
M12-M24 = DIN 376

Filetage filetage ISO métrique DIN 13
Tolérance 6H

Réf.-No. 5 201 150

Code-No.	Type	Pas mm	Lg. totale mm	Lg. filet mm	Carré 4 pans mm	Avant-trou taroudage mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	M 3	0.50	11	56	2.7	2.50	C	8.10
000200	M 4	0.70	13	63	3.4	3.30	C	8.10
000300	M 5	0.80	16	70	4.9	4.20	C	8.75
000400	M 6	1.00	19	80	4.9	5.00	C	8.75
000500	M 8	1.25	22	90	6.2	6.80	C	11.45
000600	M 10	1.50	24	100	8.0	8.50	C	14.25
000700	M 12	1.75	29	110	7.0	10.20	C	16.50
000800	M 14	2.00	30	110	9.0	12.00	C	23.95
000900	M 16	2.00	32	110	9.0	14.00	C	31.50
001000	M 18	2.50	34	125	11.0	15.50	C	36.35
001100	M 20	2.50	34	140	12.0	17.50	C	55.15
001200	M 22	2.50	34	140	14.5	19.50	C	61.00
001300	M 24	3.00	38	160	14.5	21.00	C	72.40



Tarauds machine HSS-E (Co 5) • M
Pour filetages ISO métriques DIN 13
H 35° = goujures hélicoïdales 35° avec entrée de 2 – 3 filets
DIN 376

Filetage filetage ISO métrique DIN 13

Réf.-No. 5 205 305

Code-No.	Type	Pas mm	Lg. totale mm	Lg. filet mm	Carré 4 pans mm	Avant-trou taroudage mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000300	M 3	0.50	11	56	-	2.50	C	14.65
000400	M 4	0.70	13	63	2.1	3.30	C	14.65
000500	M 5	0.80	16	70	2.7	4.20	C	15.40
000600	M 6	1.00	19	80	3.4	5.00	C	15.40
000800	M 8	1.25	22	90	4.9	6.80	C	19.15
001000	M 10	1.50	24	100	5.5	8.50	C	24.05
001200	M 12	1.75	29	110	7.0	10.20	C	28.60
001400	M 14	2.00	30	110	9.0	12.00	C	34.40
001600	M 16	2.00	32	110	9.0	14.00	C	44.80
001800	M 18	2.50	34	125	11.0	15.50	C	59.15
002000	M 20	2.50	34	140	12.0	17.50	C	72.85
002200	M 22	2.50	34	140	14.5	19.50	C	102.25
002400	M 24	3.00	38	160	14.5	21.00	C	110.00
002700	M 27	3.00	38	160	16.0	24.00	C	144.75
003000	M 30	3.50	45	180	18.0	26.50	C	150.65
003300	M 33	3.50	50	180	20.0	29.50	C	208.75
003600	M 36	4.00	56	200	22.0	32.00	C	342.70



Tarauds machine HSS-E (Co 5) TiN • M
Pour filetages ISO métriques DIN 13
· Forme B = entrée 4 – 5 filets avec entrée GUN

Filetage filetage ISO métrique DIN 13
Tolérance 6H

Réf.-No. 5 200 660

Code-No.	Type	Pas mm	Lg. totale mm	Lg. filet mm	Carré 4 pans mm	Avant-trou taroudage mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000300	M 3	0.50	11	56	2.7	2.50	C	17.60
000400	M 4	0.70	13	63	3.4	3.30	C	17.60
000500	M 5	0.80	16	70	4.9	4.20	C	18.50
000600	M 6	1.00	19	80	4.9	5.00	C	18.50
000800	M 8	1.25	22	90	6.2	6.80	C	23.10
001000	M 10	1.50	24	100	8.0	8.50	C	28.15
001200	M 12	1.75	29	110	7.0	10.20	C	33.05
001400	M 14	2.00	30	110	9.0	12.00	C	43.30
001600	M 16	2.00	32	110	9.0	14.00	C	55.25
001800	M 18	2.50	34	125	11.0	15.50	C	64.05
002000	M 20	2.50	34	140	12.0	17.50	C	89.55
002200	M 22	2.50	34	140	14.5	19.50	C	104.25
002400	M 24	3.00	38	160	14.5	21.00	C	119.20



Tarauds machine HSS-E (Co 5) • M
Pour filetages ISO métriques DIN 13
H 35° = goujures hélicoïdales 35° avec entrée de 2 – 3 filets
M3-M10 = DIN 371
M12-M24 = DIN 376

Filetage filetage ISO métrique DIN 13

Réf.-No. 5 204 960

Code-No.	Type	Pas mm	Lg. totale mm	Lg. filet mm	Carré 4 pans mm	Avant-trou taroudage mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000300	M 3	0.50	11	56	2.7	2.50	C	19.65
000400	M 4	0.70	13	63	3.4	3.30	C	19.65
000500	M 5	0.80	16	70	4.9	4.20	C	20.05
000600	M 6	1.00	19	80	4.9	5.00	C	20.55
000800	M 8	1.25	22	90	6.2	6.80	C	25.50
001000	M 10	1.50	24	100	8.0	8.50	C	30.80
001200	M 12	1.75	29	110	7.0	10.20	C	37.25
001400	M 14	2.00	30	110	9.0	12.00	C	43.95
001600	M 16	2.00	32	110	9.0	14.00	C	55.70
001800	M 18	2.50	34	125	11.0	15.50	C	72.10
002000	M 20	2.50	34	140	12.0	17.50	C	84.75
002200	M 22	2.50	34	140	14.5	19.50	C	120.70
002400	M 24	3.00	38	160	14.5	21.00	C	127.30

Foret taraudeur machine HSS-E (Co 5), STAHLUX



Forets taraudeur machine HSS-E (Co 5) • M
Pour filetages ISO métriques DIN 13. Perçage de avant trous et filetage en une seule opération.

Filetage filetage ISO métrique DIN 13

Tolérance 6H

Réf.-No. 5 206 540

Code-No.	Type	Pas mm	Lg. totale mm	Lg. filet mm	Carré 4 pans mm	Avant-trou taroudage mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000300	M 3	0.50	11	56	2.4	2.50	C	29.00
000400	M 4	0.70	14	63	3.0	3.30	C	29.00
000500	M 5	0.80	18	71	3.8	4.20	C	29.00
000600	M 6	1.00	22	80	4.9	5.00	C	33.65
000800	M 8	1.25	25	95	6.2	6.80	C	39.65
001000	M 10	1.50	31	106	8.0	8.50	C	45.80
001200	M 12	1.75	35	115	9.0	10.20	C	56.15

Taraud machine en jeu, STAHLUX - en jeu, HSS-G, DIN 371 / 376, 7-pcs.



Taraud machine en jeu DIN 371 / 37, HSS-G, M, 7-pcs.

MBA 7 G-K
Contenu : M3 - M12, coupe gun, forme B

MBA 7 S-K
Contenu : M3 - M12, à rainures hélicoïdales, forme C/35°RSP

Réf.-No. 5 207 230

Code-No.	Type	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	MBA 7 G-K, 7-pcs.	C	90.45
000200	MBA 7 S-K, 7-pcs.	C	95.00

Taraud machine en jeu, STAHLUX - en jeu, HSS-G, DIN 371 / 376, 14-pcs.

Stahlux
professional tools



MBA 14 G-K
7 tarauds machine, pour trous débouchants : M3 - M12
7 forets hélicoïdaux HSS-G DIN 338 : M3 - M12

MBA 14 S-K
7 tarauds machine, pour trous borgnes : M3 - M12
Foret hélicoïdal à 7 trous HSS-G DIN 338 : M3 - M12

Réf.-No. 5 207 235

Code-No.	Type	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	MBA 14 G-K, 14-pcs.	C	92.00
000200	MBA 14 S-K, 14-pcs.	C	98.50

Tarauds HSS en jeu, STAHLUX - 15 pcs.

Stahlux
professional tools



Contenu 15 pcs, en coffret plastique.

Contenu :
Tarauds machine court DIN 352 HSS-G • M, M 3 – M 12
+ Foret pour avant-trou DIN 338 HSS-G 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
Tourne à gauche No. 1,5

Réf.-No. 5 207 210

Code-No.	Type	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	15-teilig	C	87.90

Tarauds et filières, en jeu, STAHLUX - 31-pièces

Stahlux
professional tools



Assortiment de 31 pièces
- Jeu de tarauds à main 3 pièces DIN 352 HSS-G • M 3 – M 12
- Filières HSS-G (25 mm Ø), M 3 – M 12
- Porte fi lière DIN 225, 25 x 9
- Tourne à gauche No. 1,5
- Tournevis

Réf.-No. 5 207 320

Code-No.	Type	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	31-teilig	C	172.60

Tarauds et filières, en jeu, STAHLUX - 44-pièces, M3 - M12

Stahlux
professional tools



Assortiment de 44 pcs.

Contenu:
- Jeu de tarauds à main 3 pièces DIN 352 HSS-G • M 3 – M 12
- Filières DIN EN 22568 HSS-G, M 3 – M 12
- Porte fi lière DIN 225 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- Tourne à gauche DIN 1814 Nr. 1 + 2
- Jauge de fi letage
- Tournevis
- Forets DIN 338 HSS-G 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

Réf.-No. 5 207 310

Code-No.	Type	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	44-teilig	C	244.95



Assortiment de 54 pces.

Contenu:

- Jeu de tarands à main 3 pièces DIN 352 HSS-G • M 3 - M 20
- Filières DIN EN 22568 HSS-G, M 3 - M 20
- Porte fi lière DIN 225 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 / 45 x 18
- Tourne à gauche DIN 1814 No. 1 + 3
- Jauge de fi letage
- Tournevis

Réf.-No. **5 207 330**

Code-No.	Type	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	54-teilig	C	656.20

Tourne à gauche extensible, STAHLUX - DIN 1814



- Boîtier en zamac
- Mâchoires de serrage trempées
- Pour le serrage queues carrés
- Une poignée peut être dévissée

Réf.-No. **5 208 150**

Code-No.	Grandeur	Longueur mm	pour M	pour G	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	0	130	M1 - M8	-	C	6.55
000200	1	180	M1 - M10	-	C	7.60
000300	1,5	180	M1 - M12	1/8"	C	7.80
000400	2	280	M4 - M12	1/8" - 3/8"	C	13.25
000500	3	380	M5 - M20	1/8" - 1/2"	C	22.00
000600	4	500	M11 - M27	1/8" - 3/4"	C	39.15
000700	5	700	M13 - M32	1/4" - 1"	C	60.95
000800	6	1000	M18 - M42	1/2" - 1 1/4"	C	132.15
000900	7	1250	M27 - M52	3/4" - 1 3/4"	C	215.55

Porte-filières DIN 225, STAHLUX



Boîtier en zamac. Pour la fixation de filières.

Réf.-No. **5 208 560**

Code-No.	Grandeur	Longueur mm	pour M	pour G	für G	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	16 x 5 mm	160	1 - 2.6	-	-	C	5.20
000200	20 x 5 mm	200	3 - 4	3 - 4	-	C	5.45
000300	20 x 7 mm	200	4.5 - 6	4.5 - 6	-	C	5.45
000400	25 x 9 mm	224	7 - 9	7 - 9	-	C	6.55
000500	30 x 11 mm	280	10 - 11	10 - 11	1/8"	C	8.95
000600	38 x 14 mm	315	12 - 14	-	1/4"	C	14.55
000650	45 x 14 mm	450	-	16 - 20	3/8" - 1/2"	C	18.60
000700	45 x 18 mm	450	16 - 20	-	-	C	18.60
000750	55 x 16 mm	560	-	22 - 24	5/8" - 3/4"	C	23.95
000800	55 x 22 mm	560	22 - 24	-	-	C	23.95
000850	65 x 18 mm	630	-	27 - 36	7/8" - 1"	C	43.75
000900	65 x 25 mm	630	27 - 36	-	-	C	43.75
001050	90 x 36 mm	900	45 - 52	-	-	C	107.80



- Rotation gauche et droite réglable
- La poignée en T peut être déplacée
- Mandrin à deux mors pour le serrage queues carrés
- Idéal pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès

Réf.-No. 5 208 300

Code-No.	Grandeur	Longueur mm	pour M	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	1 / courte	85	M3 - M10	C	14.50
000200	2 / courte	100	M5 - M12	C	17.60
000300	10 / longue	250	M3 - M10	C	23.80
000400	20 / longue	300	M5 - M12	C	29.00

Filière, HSS, STAHLUX




- Filières rondes DIN-EN 22568 HSS • M
- Pour filetages ISO métriques DIN 13
 - Forme B = cage fermée

Filetage	filetage ISO métrique DIN 13, à droite
Tolérance	6g
Utilisation	outil de filetage universel pour aciers jusqu'à env. 800 N/mm ²

Réf.-No. 5 209 010

Code-No.	Type	Pas mm	Øxh mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000200	M 3	0,5	20 x 5	C	9.10
000300	M 4	0,7	20 x 5	C	9.10
000400	M 5	0,8	20 x 7	C	9.55
000500	M 6	1	20 x 7	C	9.55
000600	M 8	1,25	25 x 9	C	10.15
000700	M 10	1,5	30 x 11	C	12.20
000800	M 12	1,75	38 x 14	C	18.60
000900	M 16	2	45 x 18	C	30.30
001000	M 20	2,5	45 x 18	C	30.30
001100	M 24	3	55 x 22	C	47.85

Filières hexagonales, HSS, STAHLUX



- Filières hexagonales DIN 382 HSS-G • G (BSP)
- Pour filetage Whitworth pour tubes gaz DIN ISO 228/1
 - Idéal pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès

Construction	DIN 382
Filetage	G (BSP)
Exécution	HSS-G
Approprié pour	outil de filetage universel pour aciers jusqu'à env. 800 N/mm ²

Réf.-No. 5 225 400

Code-No.	Type	Pas Zoll	Øxh mm	Niv. de rabais	Prix CHF
000100	G 1/8	28	27 x 11	C	96.25
000200	G 1/4	19	36 X 10	C	29.75
000300	G 3/8	19	41 x 14	C	46.05
000400	G 1/2	14	41 x 14	C	46.05
000500	G 3/4	14	50 x 16	C	81.70
000600	G 1	11	60 x 18	C	108.10

